



---

**GERAÇÃO DE NOTAS DE REPASSE TIPO R1**

**MANUAL DE UTILIZAÇÃO**

**Sumário**

Objetivo .....	2
Público Alvo .....	2
Pré-requisitos .....	2
Emissão da NF-R1 via Portal da NF-E Osasco .....	3
Emissão da NF-R1 via Web Service.....	4
Endereço de Acesso ao Web Service (EndPoint).....	4
Métodos Disponíveis para NF-R1 .....	4
Homologação.....	5
Método EmitirNotaRepasse (NF-R1) .....	5
Descrição dos Campos (Tags) do Método EmitirNotaRepasse .....	6
Retorno do Método EmitirNotaRepasse .....	8
Descrição dos Campos (Tags) do Retorno do Método EmitirNotaRepasse .....	9
Método CancelarNotaRepasse .....	10
Descrição dos Campos (Tags) do Método CancelarNotaRepasse .....	10
Método ConsultarNFR.....	11
Descrição dos Campos (Tags) do Método ConsultarNFR .....	11
Método EmitirEmLoteRepasseR1.....	12
Descrição dos Campos (Tags) do Método EmitirEmLoteRepasseR1 .....	14
Retorno do Método EmitirEmLoteRepasseR1.....	14
Método ConsultaNotasRepasseR1Lote .....	15



## **Objetivo**

Este documento tem por objetivo apresentar as características e regras para a geração das notas de Repasse do tipo 1 (NF-R1).

As notas de Repasse do Tipo R1 **não** permitem a dedução do valor do repasse na Nota de Serviço Eletrônica (NF-E).

Neste documento são apresentadas orientações para a geração das notas de repasse NF-R1 através do portal do sistema de Notas Fiscais Eletrônicas da Prefeitura e também através do consumo dos métodos do Web Service que permitem a integração direta e em tempo real entre o sistema do Contribuinte e o da Prefeitura.

## **Público Alvo**

Este documento é destinado aos responsáveis pela emissão das Notas Fiscais de Repasse e também às áreas de negócio e tecnologia dos contribuintes que desejam fazer a integração utilizando-se do mecanismo de WebService para a emissão, consulta e cancelamento de Notas Fiscais de Repasse Tipo 1 (NF-R1). Para estes últimos, o documento apresenta detalhes técnicos referentes aos métodos do Web Service.

## **Pré-requisitos**

A emissão de NF-R1 é restrita a contribuintes que possuem Regime Especial junto à Secretaria de Finanças dando permissão aos mesmos para a emissão deste tipo de Nota de Repasse.

O contribuinte também deverá possuir Chave de Autenticação para consumo do WebService. A Chave de Autenticação é a mesma gerada para a emissão de NF-E não sendo necessária a geração de uma nova chave para emissão de NF-R1.

Contribuintes que não possuem a Chave de Autenticação deverão gerá-la através da opção 'Web Service – Gerar Chave de Autenticação' disponível no menu 'Notas Fiscais' no site do sistema de Nota Fiscal Eletrônica do Município de Osasco ([www.nfe.osasco.sp.gov.br](http://www.nfe.osasco.sp.gov.br)).

A geração da chave somente é permitida a contribuintes que possuem Autorização para emissão de NF-E. Para que possa ser gerada, o contribuinte deve acessar o sistema com o usuário principal da NF-E conforme indicado na Autorização para Emissão de NF-E que pode ser verificada através da opção 'Consultar Autorização NF-E' também disponível no menu 'Notas Fiscais' no site do sistema.



## Emissão da NF-R1 via Portal da NF-E Osasco

O acesso ao portal deve ser realizado através da URL [www.nfe.osasco.sp.gov.br](http://www.nfe.osasco.sp.gov.br) ou através dos links disponíveis nos portais da Prefeitura ou da Secretaria de Finanças de Osasco.

Após a realização e autenticação do login, localize e acesse a opção de menu Emitir Nota de Repasse (Tipo R1).

Esta opção encontra-se disponível no menu 'Notas Fiscais'.



Para a emissão, será necessário o preenchimento de todos os dados referentes às notas. O preenchimento se dará em duas etapas sendo a primeira referente à definição dos dados do Receptor da Nota (cliente) e a segunda referente à nota propriamente dita.

→ Emissão de Nota Fiscal de Repasse (NF-R)

■ Dados do Receptor

Preferencial: [NENHUM] ▼

\*CNPJ/CPF:

\*Nome:

**Endereço e Contato Cadastrados na Prefeitura**

\*CEP:  \*UF: SP ▼ \*Cidade: Osasco ▼

Tipo Logr:  \*Logradouro:

Número:  Compl:  Bairro:

E-Mail:  Telefone:

**Endereço e Contato para apresentação na NF-R**

Copiar do Cadastro da Prefeitura.

\*CEP:  \*UF: AC ▼ \*Cidade: Acrelândia ▼

Tipo Logr:  \*Logradouro:

Número:  Compl:  Bairro:

E-Mail:  Telefone:

Salvar dados para apresentação na NF-R na lista de Receptor Preferencial para uso futuro.

Próximo Fechar



➔ Emissão de Nota Fiscal de Repasse (NF-R)

**Informações do Repasse**

\*Referência:

\*Discriminação:

\*Valor Total da Nota:  \*Valor Total do Repasse:

**Impostos Adicionais (Lei 12741/2012)**  
Atenção: O cálculo e a informação dos valores referente aos impostos adicionais é de exclusiva responsabilidade do emissor da nota.

ISS (R\$):  IRRF (R\$):  CSLL (R\$):  COFINS (R\$):  PIS/PASEP (R\$):

**Envio da Nota Por E-mail**

Enviar a NF-R para o(s) E-mail(s) abaixo (utilize ";" para enviar a mais de um e-mail):

E-Mail:

Conteúdo:

Antes da geração da nota é possível, através do botão equivalente, pre visualizar o modelo da nota.

## Emissão da NF-R1 via Web Service

Para que se possa emitir a NF-R1 através dos métodos disponíveis do Web Service será necessária a intervenção de pessoal técnico especializado que deverá desenvolver as chamadas aos métodos do Web Service a partir do sistema proprietário do contribuinte.

## Endereço de Acesso ao Web Service (EndPoint)

Para acesso ao Web Service deve-se utilizar o endereço abaixo:

<https://nfe.osasco.sp.gov.br/EISSNFEWebServices/NotaFiscalEletronica.svc>

Para gerar os tipos através do WSDL:

<https://nfe.osasco.sp.gov.br/EISSNFEWebServices/NotaFiscalEletronica.svc?wsdl>

ou

<https://nfe.osasco.sp.gov.br/EISSNFEWebServices/NotaFiscalEletronica.svc?singleWsdl>

## Métodos Disponíveis para NF-R1

- EmitirNotaRepasse → Utilizado para a emissão das notas de repasse (NF-R1).
- CancelarNotaRepasse → Utilizado para o cancelamento de uma NF-R1 gerada.
- ConsultarNFR → Utilizado para a realização de consultas de NF-R1 emitidas.
- EmitirEmLoteRepasseR1 → Utilizado para a emissão das notas NF-R1 em Lote.
- ConsultaNotasRepasseR1Lote → Utilizado para consulta do andamento do processamento do Lote.



## Homologação

O contribuinte poderá, para a realização de testes, utilizar a *tag* <EmitidaParaHomologacao> com o valor "true". Neste caso, todas as validações de dados e regras de negócio serão realizadas, porém a nota de repasse não será gerada oficialmente.

Uso: <EmitidaParaHomologacao>true</EmitidaParaHomologacao>

## Método EmitirNotaRepasse (NF-R1)

Método responsável pela geração de uma única nota de repasse tendo como parâmetro de entrada a Estrutura do XML representada abaixo.

O método deve ser utilizado de forma Síncrona a fim de evitar inconsistências. Ou seja, para enviar uma nova requisição, deve-se esperar o retorno da chamada anterior

### EMITIRNOTAREPASSE (ESTRUTURA DO XML)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"
xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuinte">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:EmitirNotaRepasse>
      <tem:request>
        <eis:NotaFiscalRepasse>
          <eis1:ChaveAutenticacao?</eis1:ChaveAutenticacao>
          <eis1:ConteudoEmail?</eis1:ConteudoEmail>
          <eis1:Discriminacao?</eis1:Discriminacao>
          <eis1:EmailDestinatario?</eis1:EmailDestinatario>
          <eis1:EmitidaParaHomologacao?</eis1:EmitidaParaHomologacao>
          <eis1:EnviarPorEmail?</eis1:EnviarPorEmail>
          <eis1:ExercicioReferencia?</eis1:ExercicioReferencia>
          <eis1:Identificador?</eis1:Identificador>
          <eis1:MesReferencia?</eis1:MesReferencia>
          <eis1:NumeroControle?</eis1:NumeroControle>
          <eis1:Receptor>
            <eis2:CNPJ?</eis2:CNPJ>
            <eis2:CPF?</eis2:CPF>
            <eis2:DDD?</eis2:DDD>
            <eis2:Email?</eis2:Email>
            <eis2:Endereco>
              <eis2:Bairro?</eis2:Bairro>
              <eis2:CEP?</eis2:CEP>
              <eis2:Cidade?</eis2:Cidade>
              <eis2:Complemento?</eis2:Complemento>
              <eis2:Estado?</eis2:Estado>
              <eis2:Logradouro?</eis2:Logradouro>
              <eis2:Numero?</eis2:Numero>
              <eis2:Pais?</eis2:Pais>
```



```
<eis2:TipoLogradouro>?</eis2:TipoLogradouro>
</eis2:Endereco>
<eis2:InscricaoMunicipal>?</eis2:InscricaoMunicipal>
<eis2:Nome>?</eis2:Nome>
<eis2:Telefone>?</eis2:Telefone>
</eis1:Receptor>
<eis1:ValorCSLL>?</eis1:ValorCSLL>
<eis1:ValorCofins>?</eis1:ValorCofins>
<eis1:ValorINSS>?</eis1:ValorINSS>
<eis1:ValorIRRF>?</eis1:ValorIRRF>
<eis1:ValorNota>?</eis1:ValorNota>
<eis1:ValorPisPasep>?</eis1:ValorPisPasep>
<eis1:ValorRepass>?</eis1:ValorRepass>
</eis:NotaFiscalRepass>
</tem:request>
</tem:EmitirNotaRepass>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Descrição dos Campos (Tags) do Método EmitirNotaRepass

A tabela abaixo descreve cada um dos atributos.

TAG	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO
<CHAVEAUTENTICACAO>	Deve-se utilizar a mesma chave de autenticação existente para a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.	Sim
<CONTEUDOEMAIL>	Atributo destinado à indicação de texto livre a ser encaminhado no e-mail para o receptor quando a tag <EnviarPorEmail> apresentar valor 'true'.	Não
<DISCRIMINACAO>	Atributo destinado à indicação de texto livre descritivo da Nota Fiscal de Repasse.	Sim
<EMAILDESTINATARIO>	Atributo destinado à indicação do endereço de e-mail do destinatário da nota. Após a emissão da NF-R, se a tag <EnviarPorEmail> apresentar valor 'true', o link da nota gerada será encaminhado para o endereço de E-Mail indicado neste atributo.	Não
<EMITIDAPARAHOMOLOGACAO>	Se indicado o valor 'true' para este atributo o sistema irá apenas validar a estrutura do XML assim como seus dados, porém não irá gerar a nota definitivamente. Valores aceitáveis: 'true' ou 'false'.	Sim
<ENVIARPOREMAIL>	Atributo destinado à indicação de envio ou não da nota gerada para o e-mail informado na tag <EmailDestinatario>. Valores aceitáveis 'true' ou 'false'.	Sim
<EXERCICIOREFERENCIA>	Atributo destinado à indicação do Exercício (Ano) de referência da Nota de Repasse. O ano deverá ser informado com 4 dígitos.	Sim
<IDENTIFICADOR>	Atributo destinado à informação (se necessário) do identificador do repasse no sistema do contribuinte ou qualquer outro número para vinculação entre o número da	Não



	nota gerado no sistema da prefeitura e o número interno no sistema do contribuinte.	
<MESREFERENCIA>	Atributo destinado à indicação do Mês de referência da Nota de Repasse. Somente valores entre 1 e 12 serão aceitos.	Sim
<NUMEROCONTROLE>	Número de controle interno definido pelo próprio emissor para fins de controle próprio	Não
<CNPJ>	Atributo destinado à indicação do número do CNPJ do RECEPTOR quando este for Pessoa Jurídica. Seu preenchimento será obrigatório quando não houver indicação do CPF do receptor na tag específica para este fim.	Sim/Não
<CPF>	Atributo destinado à indicação do número do CPF do RECEPTOR quando este for Pessoa Física. Seu preenchimento será obrigatório quando não houver indicação do CNPJ do receptor na tag específica para este fim.	Sim/Não
<DDD>	Atributo destinado à indicação do número do DDD do telefone do RECEPTOR.	Não
<EMAIL>	Atributo destinado à indicação do Endereço e E-Mail do RECEPTOR.	Não
<BAIRRO>	Atributo destinado à indicação do Bairro do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<CEP>	Atributo destinado à indicação do CEP do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<CIDADE>	Atributo destinado à indicação da Cidade do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<COMPLEMENTO>	Atributo destinado à indicação do Complemento do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<ESTADO>	Atributo destinado à indicação do Estado (UF) do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<LOGRADOURO>	Atributo destinado à indicação do Logradouro do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<NUMERO>	Atributo destinado à indicação do Número do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<PAIS>	Atributo destinado à indicação do País do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<TIPOLOGRADOURO>	Atributo destinado à indicação do Tipo do Logradouro do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<INSCRICAO MUNICIPAL>	Atributo destinado à indicação da Inscrição Municipal do RECEPTOR quando este for empresa inscrita no município de Osasco.	Não
<NOME>	Atributo destinado à indicação do Nome ou Razão Social do RECEPTOR.	Sim
<TELEFONE>	Atributo destinado à indicação do Número de Telefone do RECEPTOR.	Não
<VALORCSLL>	Atributo destinado à indicação do imposto adicional CSLL quando aplicável.	Não
<VALORCOFINS>	Atributo destinado à indicação do imposto adicional Cofins quando aplicável.	Não



<VALORINSS>	Atributo destinado à indicação do imposto adicional INSS quando aplicável.	Não
<VALORIRRF>	Atributo destinado à indicação do imposto adicional IRRF quando aplicável.	Não
<VALORNOTA>	Atributo destinado à informação do valor Total da Nota que deu origem ao repasse. Deverá ser utilizado '.' como separador decimal. Exemplo: 2500.45	Sim
<VALORPISPASEP>	Atributo destinado à indicação do imposto adicional PIS/PASEP quando aplicável.	Não
<VALORREPASSE>	Atributo destinado à informação do valor a ser repassado. Deverá ser utilizado '.' como separador decimal. Exemplo: 2500.45	Sim

### Retorno do Método EmitirNotaRepasse

O objeto de Retorno apresentará os dados principais da nota gerada de forma a possibilitar a localização da mesma no sistema ou, mediante a ocorrência de erros, a descrição da inconsistência encontrada para que o usuário realize as correções necessárias e envie novamente os dados para a geração da nota.

#### RETORNO DO MÉTODO EMITIRNOTAREPASSE (GERAÇÃO BEM-SUCEDIDA)

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <EmitirNotaRepasseResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <EmitirNotaRepasseResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
        <a:NotaFiscalGerada
          xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador">
          <b:Autenticador>ILD05TU8</b:Autenticador>
          <b:Identificador i:nil="true"/>
          <b:Link>https://xxxxxxxxxxxxxxxxxx </b:Link>
          <b:Numero>00</b:Numero>
        </a:NotaFiscalGerada>
        <a:NumeroControle>000</a:NumeroControle>
      </EmitirNotaRepasseResult>
    </EmitirNotaRepasseResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

#### RETORNO DO MÉTODO EMITIRNOTAREPASSE (COM ERRO)

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <EmitirNotaRepasseResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <EmitirNotaRepasseResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```





```
<a:Erro>true</a:Erro>
<a:MensagemErro>Descrição do erro encontrado</a:MensagemErro>
<a:NotaFiscalGerada i:nil="true"xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/
  Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"/>
<a:NumeroControle>000</a:NumeroControle>
</EmitirNotaRepassarResult>
</EmitirNotaRepasserResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

#### RETORNO DO MÉTODO EMITIRNOTAREPASSE (HOMOLOGAÇÃO)

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <EmitirNotaRepasserResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <EmitirNotaRepassarResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
        <a:NotaFiscalGerada
          xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador">
          <b:Autenticador> HOMOLOGAÇÃO </b:Autenticador>
          <b:Link/>
          <b:Numero>0</b:Numero>
        </a:NotaFiscalGerada>
        <a:NumeroControle i:nil="true"/>
      </EmitirNotaRepassarResult>
    </EmitirNotaRepasserResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

### Descrição dos Campos (Tags) do Retorno do Método EmitirNotaRepasser

A tabela abaixo descreve cada um dos atributos.

TAG	DESCRIÇÃO
<ERRO>	Indicativo de ocorrência de erro. Valores 'true' ou 'false'.
<MENSAGEMERRO>	Mensagem de erro quando a tag <Erro> apresentar valor 'true'.
<AUTENTICADOR>	Código autenticador da nota gerada. (<Erro> igual a 'false'.
<LINK>	Link de acesso para visualização da Nota de Repasse gerada.
<NUMERO>	Número da Nota de Repasse gerada.
<NUMEROCONTROLE>	Número de Controle quando informado



## Método CancelarNotaRepassse

Método responsável pelo cancelamento de uma nota de repasse gerada tendo como parâmetro de entrada a Estrutura do XML representada abaixo.

### CANCELARNOTAREPASSE (ESTRUTURA DO XML)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:CancelarNotaRepassse>
      <!--Optional:-->
      <tem:request>
        <!--Optional:-->
        <eis:ChaveAutenticacao?></eis:ChaveAutenticacao>
        <!--Optional:-->
        <eis:NumeroNota?></eis:NumeroNota>
      </tem:request>
    </tem:CancelarNotaRepassse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Descrição dos Campos (Tags) do Método CancelarNotaRepassse

A tabela abaixo descreve cada um dos atributos.

TAG	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO
<CHAVEAUTENTICACAO>	Deve-se utilizar a mesma chave de autenticação existente para a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.	Sim
<NUMERONOTA>	Atributo destinado à indicação do número da Nota de Repasse emitida previamente via WS ou via Web Site.	Sim

### RETORNO DO MÉTODO CANCELARNOTAREPASSE

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <CancelarNotaRepassseResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <CancelarNotaRepassseResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
      </CancelarNotaRepassseResult>
    </CancelarNotaRepassseResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```



## Método ConsultarNFR

Método responsável pelo retorno dos dados da Nota Fiscal de Repasse indicada como parâmetro para a Consulta.

### CONSULTARNFR (ESTRUTURA DO XML)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eisnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultarNFR>
      <tem:request>
        <eis:CNPJReceptor?</eis:CNPJReceptor>
        <eis:CPFReceptor?</eis:CPFReceptor>
        <eis:ChaveAutenticacao?</eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:DataFinal?</eis:DataFinal>
        <eis:DataInicial?</eis:DataInicial>
        <eis:NumeroNota?</eis:NumeroNota>
      </tem:request>
    </tem:ConsultarNFR>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Descrição dos Campos (Tags) do Método ConsultarNFR

A tabela abaixo descreve cada um dos atributos.

TAG	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO
<CNPJRECEPTOR>	CNPJ do cliente para o qual a Nota de Repasse foi Emitida	Não
<CPFRECEPTOR>	CPF do cliente para o qual a Nota de Repasse foi Emitida	Não
<CHAVEAUTENTICACAO>	Deve-se utilizar a mesma chave de autenticação existente para a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.	Sim
<DATAFINAL>	Data fim do período a ser consultado tendo como base a data de emissão da nota de repasse	Não
<DATAINICIAL>	Data Inicial do período a ser consultado tendo como base a data de emissão da nota de repasse	Não
<NUMERONOTA>	Número da nota de repasse para consulta de uma nota específica.	Não

Para a realização da consulta deverá ser informado, além da chave de autenticação, ao menos um dos demais parâmetros sendo que, quando informada a Data Inicial do período para a pesquisa, a informação da Data Final é obrigatória.

Para cada nota de repasse identificada conforme os parâmetros de consulta o método irá retornar XML contendo todos os dados registrados para a nota no sistema da Prefeitura.



## Método EmitirEmLoteRepasseR1

Método responsável pela geração das notas de repasse (NF-R1) em lote. No XML de envio poderão constar até 4.000 registros para a geração de notas.

### EMITIREMLOTEREPASSER1 (ESTRUTURA DO XML)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"
xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuente">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:EmitirEmLoteRepasseR1>
      <tem:request>
        <eis:ChaveAutenticacao?</eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:EmailContato?</eis:EmailContato>
        <eis:Homologacao?</eis:Homologacao>
        <eis:Notas>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <eis1:NotaFiscalRepasseR1LoteDTO>
            <!--Dados para a geração da 1ª Nota -->
            <eis1:NotaFiscalRepasse>
              <eis1:ConteudoEmail?</eis1:ConteudoEmail>
              <eis1:Discriminacao?</eis1:Discriminacao>
              <eis1:EmailDestinatario?</eis1:EmailDestinatario>
              <eis1:EmitidaParaHomologacao?</eis1:EmitidaParaHomologacao>
              <eis1:EnviarPorEmail?</eis1:EnviarPorEmail>
              <eis1:ExercicioReferencia?</eis1:ExercicioReferencia>
              <eis1:Identificador?</eis1:Identificador>
              <eis1:MesReferencia?</eis1:MesReferencia>
              <eis1:NumeroControle?</eis1:NumeroControle>
              <eis1:Receptor>
                <eis2:CNPJ?</eis2:CNPJ>
                <eis2:CPF?</eis2:CPF>
                <eis2:DDD?</eis2:DDD>
                <eis2:Email?</eis2:Email>
                <eis2:Endereco>
                  <eis2:Bairro?</eis2:Bairro>
                  <eis2:CEP?</eis2:CEP>
                  <eis2:Cidade?</eis2:Cidade>
                  <eis2:Complemento?</eis2:Complemento>
                  <eis2:Estado?</eis2:Estado>
                  <eis2:Logradouro?</eis2:Logradouro>
                  <eis2:Numero?</eis2:Numero>
                  <eis2:Pais?</eis2:Pais>
                  <eis2:TipoLogradouro?</eis2:TipoLogradouro>
                </eis2:Endereco>
              <eis2:InscricaoMunicipal?</eis2:InscricaoMunicipal>
            </eis1:NotaFiscalRepasse>
          </eis1:NotaFiscalRepasseR1LoteDTO>
        </eis:Notas>
      </tem:request>
    </tem:EmitirEmLoteRepasseR1>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<eis2:Nome>?</eis2:Nome>
<eis2:Telefone>?</eis2:Telefone>
</eis1:Receptor>
<eis1:ValorCSLL>?</eis1:ValorCSLL>
<eis1:ValorCofins>?</eis1:ValorCofins>
<eis1:ValorINSS>?</eis1:ValorINSS>
<eis1:ValorIRRF>?</eis1:ValorIRRF>
<eis1:ValorNota>?</eis1:ValorNota>
<eis1:ValorPisPasep>?</eis1:ValorPisPasep>
<eis1:ValorRepassse>?</eis1:ValorRepassse>
</eis1:NotaFiscalRepassse>
</eis1:NotaFiscalRepassseR1LoteDTO>
<!--Dados para a geração da Xª Nota -->
<eis1:NotaFiscalRepassseR1LoteDTO>
<eis1:NotaFiscalRepassse>
<eis1:ConteudoEmail>?</eis1:ConteudoEmail>
<eis1:Discriminacao>?</eis1:Discriminacao>
<eis1:EmailDestinatario>?</eis1:EmailDestinatario>
<eis1:EmitidaParaHomologacao>?</eis1:EmitidaParaHomologacao>
<eis1:EnviarPorEmail>?</eis1:EnviarPorEmail>
<eis1:ExercicioReferencia>?</eis1:ExercicioReferencia>
<eis1:Identificador>?</eis1:Identificador>
<eis1:MesReferencia>?</eis1:MesReferencia>
<eis1:NumeroControle>?</eis1:NumeroControle>
<eis1:Receptor>
<eis2:CNPJ>?</eis2:CNPJ>
<eis2:CPF>?</eis2:CPF>
<eis2:DDD>?</eis2:DDD>
<eis2:Email>?</eis2:Email>
<eis2:Endereco>
<eis2:Bairro>?</eis2:Bairro>
<eis2:CEP>?</eis2:CEP>
<eis2:Cidade>?</eis2:Cidade>
<eis2:Complemento>?</eis2:Complemento>
<eis2:Estado>?</eis2:Estado>
<eis2:Logradouro>?</eis2:Logradouro>
<eis2:Numero>?</eis2:Numero>
<eis2:Pais>?</eis2:Pais>
<eis2:TipoLogradouro>?</eis2:TipoLogradouro>
</eis2:Endereco>
<eis2:InscricaoMunicipal>?</eis2:InscricaoMunicipal>
<eis2:Nome>?</eis2:Nome>
<eis2:Telefone>?</eis2:Telefone>
</eis1:Receptor>
<eis1:ValorCSLL>?</eis1:ValorCSLL>
<eis1:ValorCofins>?</eis1:ValorCofins>
<eis1:ValorINSS>?</eis1:ValorINSS>
```



```

<eis1:ValorIRRF?></eis1:ValorIRRF>
<eis1:ValorNota?></eis1:ValorNota>
<eis1:ValorPisPasep?></eis1:ValorPisPasep>
<eis1:ValorRepasse?></eis1:ValorRepasse>
</eis1:NotaFiscalRepasse>
</eis1:NotaFiscalRepasseR1LoteDTO>
</eis:Notas>
</tem:request>
</tem:EmitirEmLoteRepasseR1>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## Descrição dos Campos (Tags) do Método EmitirEmLoteRepasseR1

A tabela abaixo descreve cada um dos atributos.

TAG	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO
<CHAVEAUTENTICACAO>	Deve-se utilizar a mesma chave de autenticação existente para a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.	Sim
<EMAILCONTATO>	E-mail para o qual o sistema deverá enviar a notificação de conclusão do processamento do lote	Não
<HOMOLOGACAO>	Indicativo de geração em Homologação para simples conferência e validação	Sim
<NOTAS>	Conjunto dos dados das notas a serem geradas	
<NOTAFISCALREPASSER1LOTEDTO>		
	Dados da 1ª nota a ser gerada considerando os campos definidos no método EmitirNotaRepasse	
</NOTAFISCALREPASSER1LOTEDTO>		
<NOTAFISCALREPASSER1LOTEDTO>		
	Dados da Xª nota a ser gerada considerando os campos definidos no método EmitirNotaRepasse	
</NOTAFISCALREPASSER1LOTEDTO>		
</NOTAS>		

## Retorno do Método EmitirEmLoteRepasseR1

Estando a estrutura de dados do XML correta, o WS retornará um número de Lote para consulta e acompanhamento do processamento.

### RETORNO DO MÉTODO EMITIREMLOTEREPAASER1

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <EmitirEmLoteRepasseR1Response xmlns="http://tempuri.org/">
      <EmitirEmLoteRepasseR1Result
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>

```



```
<a:Mensagem>O lote de notas fiscais repasse r1 será processado e será notificado através do e-mail  
[Email informado na tag <EmailContato>] quando o processamento finalizar.  
Para consultar as notas fiscais de repasse r1 geradas, utilize o código de transmissão 000000</a:Mensagem>  
</EmitirEmLoteRepasseR1Result>  
</EmitirEmLoteRepasseR1Response>  
</s:Body>  
</s:Envelope>
```

## Método ConsultaNotasRepasseR1Lote

Método responsável pela consulta e acompanhamento do processamento em Lote das notas de Repasse (NF-R1).

### CONSULTANOTASREPASSER1LOTE (ESTRUTURA DO XML)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"  
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">  
<soapenv:Header/>  
<soapenv:Body>  
<tem:ConsultaNotasRepasseR1Lote>  
<!--Optional-->  
<tem:request>  
<!--Optional-->  
<eis:ChaveAutenticacao?</eis:ChaveAutenticacao>  
<!--Optional-->  
<eis:CodigoLote?</eis:CodigoLote>  
</tem:request>  
</tem:ConsultaNotasRepasseR1Lote>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Neste método deverão ser indicados, obrigatoriamente, a chave de autenticação do emissor e o número do lote fornecido no retorno do método EMITIREMLOTEREPASSER1.

O retorno deste método indicará uma das opções abaixo:

- O processamento do lote ainda não foi finalizado.
- O lote apresenta erros.
- XML das notas geradas com sucesso.