



GERAÇÃO DE NOTAS DE REPASSE

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Sumário

Objetivo	2
Público Alvo	2
Pré-requisitos.....	2
Métodos Disponíveis para NF-R.....	2
Endereço de Acesso ao Web Service	2
Homologação.....	3
Método EmitirNotaRepasse (NF-R).....	3
Descrição dos Campos (Tags) do Método EmitirNotaRepasse.....	5
Retorno do Método EmitirNotaRepasse	7
Descrição dos Campos (Tags) do Retorno do Método EmitirNotaRepasse	8
Método CancelarNotaRepasse (NF-R).....	8
Descrição dos Campos (Tags) do Método CancelarNotaRepasse.....	9



Objetivo

Este documento tem por objetivo identificar os principais aspectos para a integração direta e em tempo real entre Contribuinte e Prefeitura no envio eletrônico de Notas Fiscais de Repasse utilizando o mecanismo de Webservice.

Público Alvo

Este documento é destinado às áreas de negócio e tecnologia dos contribuintes que desejam fazer a integração utilizando-se do mecanismo de Webservice para a emissão e cancelamento de Notas Fiscais de Repasse.

Pré-requisitos

A emissão de Notas Fiscais e Repasse é restrita a contribuintes que possuem Regime Especial junto à Secretaria de Finanças dando permissão aos mesmos para a emissão de NF-R.

O contribuinte também deverá possuir Chave de Autenticação para consumo do Webservice. A Chave de Autenticação é a mesma gerada para a emissão de NF-E não sendo necessária a geração de uma nova chave para emissão de NF-R.

Contribuintes que não possuem a Chave de Autenticação deverão gerá-la através da opção 'Web Service – Gerar Chave de Autenticação' disponível no menu 'Notas Fiscais' no site do sistema (www.nfe.osasco.sp.gov.br).

A geração da chave somente é permitida a contribuintes que possuem Autorização para emissão de NF-E. Para que possa ser gerada, o contribuinte deve acessar o sistema com o usuário principal da NF-E conforme indicado na Autorização para Emissão de NF-E que pode ser verificada através da opção 'Consultar Autorização NF-E' também disponível no menu 'Notas Fiscais' no site do sistema.

Métodos Disponíveis para NF-R

- EmitirNotaRepasse → Utilizado para a emissão das notas de repasse.
- CancelarNotaRepasse → Utilizado para o cancelamento de uma nota de repasse gerada.

Endereço de Acesso ao Web Service

Para acesso ao Web Service deve-se utilizar o endereço abaixo:

<https://nfe.osasco.sp.gov.br/EISSNFEWebServices/NotaFiscalEletronica.svc>

Para gerar os tipos através do WSDL:

<https://nfe.osasco.sp.gov.br/EISSNFEWebServices/NotaFiscalEletronica.svc?wsdl>

ou

<https://nfe.osasco.sp.gov.br/EISSNFEWebServices/NotaFiscalEletronica.svc?singleWsdl>



Homologação

O contribuinte poderá, para a realização de testes, utilizar a *tag* <EmitidaParaHomologacao> com o valor "true".

Uso: <EmitidaParaHomologacao>true</EmitidaParaHomologacao>

Neste caso, todas as validações de dados e regras de negócio serão realizadas, porém a nota de repasse não será gerada oficialmente.

Método EmitirNotaRepasse (NF-R)

Método responsável pela geração de uma única nota de repasse tendo como parâmetro de entrada a Estrutura do XML representada abaixo.

O método deve ser utilizado de forma Síncrona a fim de evitar inconsistências. Ou seja, para enviar uma nova requisição, deve-se esperar o retorno da chamada anterior

ESTRUTURA XML - EMITIRNOTAREPASSE

```
<soapenv:Envelope
xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuinte"
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <tem:EmitirNotaRepasse>
    <tem:request>
      <eis:NotaFiscalRepasse>
        <eis1:ChaveAutenticacao?</eis1:ChaveAutenticacao>
        <!--Optional:-->
        <eis1:ConteudoEmail?</eis1:ConteudoEmail>
        <eis1:Discriminacao?</eis1:Discriminacao>
        <!--Optional:-->
        <eis1:EmailDestinatario?</eis1:EmailDestinatario>
        <eis1:EmitidaParaHomologacao?</eis1:EmitidaParaHomologacao>
        <eis1:EnviarPorEmail?</eis1:EnviarPorEmail>
        <eis1:ExercicioReferencia?</eis1:ExercicioReferencia>
        <eis1:MesReferencia?</eis1:MesReferencia>
        <eis1:Receptor>
          <!--Optional:-->
          <eis2:CNPJ?</eis2:CNPJ>
          <!--Optional:-->
          <eis2:CPF?</eis2:CPF>
          <!--Optional:-->
          <eis2:DDD?</eis2:DDD>
          <!--Optional:-->
          <eis2:Email?</eis2:Email>
          <!--Optional:-->
          <eis2:Endereco>
```



```
<!--Optional:-->
<eis2:Bairro?></eis2:Bairro>
  <!--Optional:-->
<eis2:CEP?></eis2:CEP>
<!--Optional:-->
<eis2:Cidade?></eis2:Cidade>
<!--Optional:-->
<eis2:Complemento?></eis2:Complemento>
<!--Optional:-->
<eis2:Estado?></eis2:Estado>
<!--Optional:-->
<eis2:Logradouro?></eis2:Logradouro>
<!--Optional:-->
<eis2:Numero?></eis2:Numero>
<!--Optional:-->
<eis2:Pais?></eis2:Pais>
<!--Optional:-->
<eis2:TipoLogradouro?></eis2:TipoLogradouro>
</eis2:Endereco>
<!--Optional:-->
<eis2:InscricaoMunicipal?></eis2:InscricaoMunicipal>
<eis2:Nome?></eis2:Nome>
<!--Optional:-->
<eis2:Telefone?></eis2:Telefone>
</eis1:Receptor>
<!--Optional:-->
<eis1:ValorCSLL?></eis1:ValorCSLL>
<!--Optional:-->
<eis1:ValorCofins?></eis1:ValorCofins>
<!--Optional:-->
<eis1:ValorINSS?></eis1:ValorINSS>
<!--Optional:-->
<eis1:ValorIRRF?></eis1:ValorIRRF>
<eis1:ValorNota?></eis1:ValorNota>
<!--Optional:-->
<eis1:ValorPisPasep?></eis1:ValorPisPasep>
<eis1:ValorRepasse?></eis1:ValorRepasse>
</eis:NotaFiscalRepasse>
</tem:request>
</tem:EmitirNotaRepasse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



Descrição dos Campos (Tags) do Método EmitirNotaRepasso

A tabela abaixo descreve cada um dos atributos.

TAG	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO
<CHAVEAUTENTICACAO>	Deve-se utilizar a mesma chave de autenticação existente para a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.	Sim
<CONTEUDOEMAIL>	Atributo destinado à indicação de texto livre a ser encaminhado no e-mail para o receptor quando a tag <EnviarPorEmail> apresentar valor 'true'.	Não
<DISCRIMINACAO>	Atributo destinado à indicação de texto livre descritivo da Nota Fiscal de Repasse.	Sim
<EMAILDESTINATARIO>	Atributo destinado à indicação do endereço de e-mail do destinatário da nota. Após a emissão da NF-R, se a tag <EnviarPorEmail> apresentar valor 'true', o link da nota gerada será encaminhado para o endereço de E-Mail indicado neste atributo.	Não
<EMITIDAPARAHOMOLOGACAO>	Se indicado o valor 'true' para este atributo o sistema irá apenas validar a estrutura do XML assim como seus dados, porém não irá gerar a nota definitivamente. Valores aceitáveis: 'true' ou 'false'.	Sim
<ENVIARPOREMAIL>	Atributo destinado à indicação de envio ou não da nota gerada para o e-mail informado na tag <EmailDestinatario>. Valores aceitáveis 'true' ou 'false'.	Sim
<EXERCICIOREFERENCIA>	Atributo destinado à indicação do Exercício (Ano) de referência da Nota de Repasse. O ano deverá ser informado com 4 dígitos.	Sim
<MESREFERENCIA>	Atributo destinado à indicação do Mês de referência da Nota de Repasse. Somente valores entre 1 e 12 serão aceitos.	Sim
<CNPJ>	Atributo destinado à indicação do número do CNPJ do RECEPTOR quando este for Pessoa Jurídica. Seu preenchimento será obrigatório quando não houver indicação do CPF do receptor na tag específica para este fim.	Sim/Não
<CPF>	Atributo destinado à indicação do número do CPF do RECEPTOR quando este for Pessoa Física. Seu preenchimento será obrigatório quando não houver indicação do CNPJ do receptor na tag específica para este fim.	Sim/Não
<DDD>	Atributo destinado à indicação do número do DDD do telefone do RECEPTOR.	Não
<EMAIL>	Atributo destinado à indicação do Endereço e E-Mail do RECEPTOR.	Não
<BAIRRO>	Atributo destinado à indicação do Bairro do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<CEP>	Atributo destinado à indicação do CEP do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<CIDADE>	Atributo destinado à indicação da Cidade do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não



<COMPLEMENTO>	Atributo destinado à indicação do Complemento do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<ESTADO>	Atributo destinado à indicação do Estado (UF) do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<LOGRADOURO>	Atributo destinado à indicação do Logradouro do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<NUMERO>	Atributo destinado à indicação do Número do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<PAIS>	Atributo destinado à indicação do País do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<TIPOLOGRADOURO>	Atributo destinado à indicação do Tipo do Logradouro do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<INSCRICAO MUNICIPAL>	Atributo destinado à indicação da Inscrição Municipal do RECEPTOR quando este for empresa inscrita no município de Osasco.	Não
<NOME>	Atributo destinado à indicação do Nome ou Razão Social do RECEPTOR.	Sim
<TELEFONE>	Atributo destinado à indicação do Número de Telefone do RECEPTOR.	Não
<VALORCSLL>	Atributo destinado à indicação do imposto adicional CSLL quando aplicável.	Não
<VALORCOFINS>	Atributo destinado à indicação do imposto adicional Cofins quando aplicável.	Não
<VALORINSS>	Atributo destinado à indicação do imposto adicional INSS quando aplicável.	Não
<VALORIRRF>	Atributo destinado à indicação do imposto adicional IRRF quando aplicável.	Não
<VALORNOTA>	Atributo destinado à informação do valor Total da Nota que deu origem ao repasse. Deverá ser utilizado '.' como separador decimal. Exemplo: 2500.45	Sim
<VALORPISPASEP>	Atributo destinado à indicação do imposto adicional PIS/PASEP quando aplicável.	Não
<VALORREPASSE>	Atributo destinado à informação do valor a ser repassado. Deverá ser utilizado '.' como separador decimal. Exemplo: 2500.45	Sim



Retorno do Método EmitirNotaRepassse

O objeto de Retorno apresentará os dados principais da nota gerada de forma a possibilitar a localização da mesma no sistema ou, mediante a ocorrência de erros, a descrição da inconsistência encontrada para que o usuário realize as correções necessárias e envie novamente os dados para a geração da nota.

ESTRUTURA DO XML DE RETORNO – EMISSÃO BEM SUCEDIDA

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body>
  <EmitirNotaRepassseResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <EmitirNotaRepassseResult
      xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
      xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <a:Erro>>false</a:Erro>
      <a:MensagemErro i:nil="true"/>
      <a:NotaFiscalGerada>
        <b:Autenticador>??????</b:Autenticador>
        <b:Link>https://nfe.osasco.sp.gov.br/???????</b:Link>
        <b:Numero>??</b:Numero>
      </a:NotaFiscalGerada>
    </EmitirNotaRepassseResult>
  </EmitirNotaRepassseResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

ESTRUTURA DO XML DE RETORNO – OCORRÊNCIA DE ERRO

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body>
  <EmitirNotaRepassseResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <EmitirNotaRepassseResult
      xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
      xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <a:Erro>true</a:Erro>
      <a:MensagemErro>Descritivo do erro</a:MensagemErro>
      <a:NotaFiscalGerada i:nil="true"/>
    </EmitirNotaRepassseResult>
  </EmitirNotaRepassseResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```



ESTRUTURA DO XML DE RETORNO – EMISSÃO PARA HOMOLOGAÇÃO

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <EmitirNotaRepasseResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <EmitirNotaRepasseResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
        <a:NotaFiscalGerada>
          <b:Autenticador>HOMOLOGAÇÃO</b:Autenticador>
          <b:Link/>
          <b:Numero>0</b:Numero>
        </a:NotaFiscalGerada>
      </EmitirNotaRepasseResult>
    </EmitirNotaRepasseResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Descrição dos Campos (Tags) do Retorno do Método EmitirNotaRepasse

A tabela abaixo descreve cada um dos atributos.

TAG	DESCRIÇÃO
<ERRO>	Indicativo de ocorrência de erro. Valores 'true' ou 'false'.
<MENSAGEMERRO>	Mensagem de erro quando a tag <Erro> apresentar valor 'true'.
<AUTENTICADOR>	Código autenticador da nota gerada. (<Erro> igual a 'false'.
<LINK>	Link de acesso para visualização da Nota de Repasse gerada.
<NUMERO>	Número da Nota de Repasse gerada.

Método CancelarNotaRepasse (NF-R)

Método responsável pelo cancelamento de uma nota de repasse gerada tendo como parâmetro de entrada a Estrutura do XML representada abaixo.

ESTRUTURA XML - CANCELARNOTAREPASSE

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:CancelarNotaRepasse>
      <tem:request>
        <eis:ChaveAutenticacao>?????????</eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:NumeroNota>??</eis:NumeroNota>
      </tem:request>
    </tem:CancelarNotaRepasse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```




```
</tem:CancelarNotaRepasse>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Descrição dos Campos (Tags) do Método CancelarNotaRepasse

A tabela abaixo descreve cada um dos atributos.

TAG	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO
<CHAVEAUTENTICACAO>	Deve-se utilizar a mesma chave de autenticação existente para a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.	Sim
<NUMERONOTA>	Atributo destinado à indicação do número da Nota de Repasse emitida previamente via WS ou via Web Site.	Sim

ESTRUTURA DO XML DE RETORNO XML – CANCELAMENTO BEM SUCEDIDO

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <s:Body>  
    <CancelarNotaRepasseResponse xmlns="http://tempuri.org/">  
      <CancelarNotaRepasseResult  
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"  
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
        <a:Erro>false</a:Erro>  
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>  
      </CancelarNotaRepasseResult>  
    </CancelarNotaRepasseResponse>  
  </s:Body>  
</s:Envelope>
```